

OPTIGRÜN RMS 300

Bescherm-absorptielaag

Ter bescherming van de dakbedekking met gelijktijdige scheidings- en wateropslagfunctie.



Materiaal	PP/PES/gerecyclede acryl vezels
Nominale dikte	ca. 3,6 mm
Gewicht	ca. 300 g/m ²
Kleur	multicolor met opdruk
Georbuustheidsklasse	GRK 2
Wateropslag	ca. 2,0 l/m ²
Leveringsgewicht	ca. 30,0 kg/rol - ca. 205,0 kg/volle pallet
Verpakkingsmaat	diameter ca. 0,45 m, hoogte ca. 2,0 m/per rol
Hoeveelheid/leveringseenheid	100 m ² /rol = 2,0 x 50,0 m 600 m ² /pallet
Leveringsvorm	6 rollen op europallet 80 x 120 cm
Opslag	droog en beschermd tegen UV
Mechanisch versterkt	ja
Getest met detector	ja
Bestendig tegen vergaan	ja

Toepassing

- Als beschermingslaag op dakbedekkingen met gelijktijdige scheidings- en wateropslagfunctie, conform DIN 18531-2.
- Scheiding van producten die niet compatibel zijn met het materiaal (bijv. PVC en bitumen).
- Buffering van water.

Bijzondere eigenschappen

- 100% gerecyclede kunststof vezels (PP/PES/acryl)
- Wateropslag ca. 2,0 l/m²
- Voldoet aan de voorschriften van de groenvoorziening op daken van FLL
- Mechanisch versterkt
- Getest met detector
- Niet verrotbaar
- Recyclebaar
- Heeft een Europese Technische Beoordeling (ETA-13/0557) als onderdeel van de Optigrün systeemoplossingen



Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigruen.nl, info@optigruen.be

