

# OPTIGRÜN DSA 40W (NL)

## Controleschachtdeksel voor retentiedaken

Controleschachtdeksel speciaal voor retentiedaken en toepassing de Optigrün Controleschacht met een afmeting van 400 x 400 mm.



<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Aluminium Natur
<b>Materiaalsterkte</b>	5 mm
<b>Afmetingen</b>	L 414 x B 414 mm
<b>Belastbaarheid</b>	300 kg
<b>Hoeveelheid/eenheid</b>	Schacht met deksel en bevestigingsmateriaal
<b>Levervorm</b>	afhankelijk van het ordervolume als pakketzending of op een europallet
<b>Verpakkingsmaat</b>	Volgens bestelling
<b>Leveringsgewicht</b>	ca. 2,8 kg/Stuk

### Toepassing

- Deksel voor de Optigrün Controleschacht met een afmeting van 400 x 400 mm
- Voor retentiedaken
- Speciale tekst m.b.t. gebruik van Anstaurohr of Ablaufrohr Drossel

### Bijzondere eigenschappen

- Met inlaatopeningen
- Omkanting
- Eenvoudig te vervangen

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.