

# OPTIGRÜN RSA 54R (NL)

## Dekoverloop-Randconstroleschacht

Controleschacht met Anstaurohr bij kelderdek overloop



<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Aluminium Natur
<b>Materiaalsterkte</b>	2 mm
<b>Afmetingen</b>	L 540 x B 440 mm Hoogte voorzijde 235 mm kelderdekzijde, hoogte zijde volle grond 426 mm
<b>Hoeveelheid/eenheid</b>	Schacht zonder deksel en aansluitmateriaal
<b>Levervorm</b>	afhankelijk van het ordervolume als pakketzending of op een europallet
<b>Verpakkingsmaat</b>	Volgens bestelling
<b>Levergewicht</b>	ca. 6,6 kg/Stuk

### Toepassing

- Controleschacht voor afvoeren en/of stuwingsregeling bij kelderdekken
- Waterdicht inplakken in kunstmatige dakrand op kelderdek, kunstmatige dakrand hoogte dient WRB hoogte + minimaal 50 mm te zijn
- Maximale afvoercapaciteit afhankelijk van stuwregelaar RDA 110 in relatie tot stuwhoogte in WRB retentiebox.

### Bijzondere eigenschappen

- Te combineren met ophoogelementen 50 mm of 100 mm hoogte (separaat te bestellen)
- Verplicht te bestellen met deksel DAS 54W (NL)
- Verplicht te bestellen met Anstaurorh Drossel RDA 110

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.