

OPTIGRÜN SEIL

Schuifbeveiligingssysteem S

Optigrün-schuifbeveiliging voor dakbegroeiing als opgehangen schuifbeveiligingssysteem geschikt voor dakhellingen tot 45° uit schuifdrempels en roestvrijstalen kabels.



Materiaal	Kabel: roestvrij staal Ø 10 mm Schuifdrempel: recycling-PP
Afmeting	Hoogte: 80 mm Breedte: 80 mm Lengte: 1200 mm Lengte voor kabel-asmaat: 1000 mm
Kleur	zwart
Hoeveelheid/ leveringseenheid	Conform bestelling
Leveringsvorm	Conform bestelling als pakketverzending, of op pallet.
Verpakkingsmaat	pallet
Leveringsgewicht	Conform bestelling

Toepassing

- Als schuifbeveiliging op hellende daken met een dakhelling van 15° - 45° voor bevestiging op locatie aan daarvoor geschikte ankerpunten.
- Schuifkrachten dienen per project door Optigrün berekend te worden om te bepalen hoeveel lasten er op de ankerpunten, kabels en schuifdrempels komt zodat ze hierop aangepast kunnen worden.

Bijzondere eigenschappen

- Drempels met dwarse, 11 mm brede sleuven om in de roestvrijstalen kabels te haken.
- Roestvrijstalen kabels conform Optigrün-advies af fabriek met drempelstoppers uitgerust.
- Regel-asafstand van de kabels 1,00 m.
- Rijafstand van de drempels afhankelijk van de dakhelling:
15° - 20° = 100 cm
21° - 30° = 50 cm
31° - 45° = 25 cm

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 - 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl

